



PŁYTA DO OŚCIEŻNIC RIPSTAAL DAGKANTGIPSPLAAT®



INSTRUKCJA MONTAŻU



PŁYTA DO OŚCIEŻNIC RIPSTAAL DAGKANTGIPSPLAAT®

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE DLA
SZYBKIEGO I ESTETYCZNEGO WYKOŃCZENIA
WNEK OKIENNYCH

6 prostych kroków

Zmierz długość i szerokość ościeżnicy i przytnij płytę i profil łączący dożądanego rozmiaru.

1

Przyklej profil łączący przy ramie i umieść płytę w profilu.

2

Wypełnij wewnętrzną stronę płyty niskoprężną pianką montażową lub klejem piankowym.
Przy pomocy kątownika i poziomicy upewnij się, że płyta została umieszczona prostopadle do ramy

3

Po utwardzeniu pianki montażowej wypełnij łączenia między płytami oraz między płytami a parapetem przy pomocy silikonu.

4

Można teraz nałożyć tynk na ściany okalające ościeżnicę.
Płyta Ripstaal nie wymaga tynkowania

5

Płyta nadaje się do dalszej obróbki wszelkimi materiałami dekoracyjnymi. Zapoznaj się z zasadami stosowania tych produktów, gdyż może być konieczne gruntowanie powierzchni

6

 **Ripstaal**
CONSTRUCTION PRODUCTS